



Créer des aménagements sur mesure

Notre gamme de dalles décoratives pour le jardin sont sablées puis traitées avec une résine synthétique pour éliminer tout risque d'efflorescence. Ce traitement garantit à la fois un rendu esthétique de qualité et un entretien facile.

AVANTAGES

- ➔ Aspect naturel et tenue dans le temps des coloris
- ➔ Facilité de pose et d'entretien
- ➔ Modularité des formats
- ➔ Antidérapant




NUANCIER



Noir



Gris clair




Gris foncé



Beige



Jaune



Saumon



Blanc moucheté



DALLES DECORATIVES

	Dimensions cm	Epaisseur cm	Poids kg/m ²	Palettisation m ² /palette	Stock
Dalle Ebène traitée structurée noire	60x30x3,8	3,80	94	10,44	X
	60x40x3,8*	3,80	94	6,72	
	60x60x3,8*	3,80	94	10,08	
	80x80x3,8*	3,80	94	17,92	
Dalle Ebène «S» traitée lisse noire	40x40x3,7*	3,70	87	19,20	
	60x60x3,8	3,80	94	10,08	X
Dalle Souris traitée structurée gris clair	60x30x3,8	3,80	94	10,44	X
	60x40x3,8*	3,80	94	6,72	
	60x60x3,8*	3,80	94	10,08	
	80x80x3,8*	3,80	87	17,92	
Dalle Souris «S» traitée lisse gris clair	60x60x3,8	3,80	94	10,08	X
Dalle Cirrus traitée structurée nuagée gris clair	60x60x3,8	3,80	94	10,08	X
	Multi formats* 20x40-40x40-60x40	3,80	94	6,72	
Dalle grenailée gris clair	40x40x3,5	3,50	85	19,20	X
	60x60x3,8*	3,80	94	10,08	
Dalle grenailée traitée gris clair	40x40x3,5*	3,50	85	19,20	
Dalle grenailée gris foncé	40x40x3,5	3,50	85	19,20	X
	60x60x3,8*	3,80	94	10,08	
Dalle grenailée traitée gris foncé	40x40x3,5*	3,50	85	19,20	
Dalle grenailée beige	40x40x3,5*	3,50	85	19,20	
Dalle Coccinelle traitée lisse blanc moucheté	40x40x3,7*	3,70	87	19,20	
Dalle traitée lisse beige	40x40x3,7*	3,70	87	19,20	
Dalle traitée structurée saumon	60x30x3,8*	3,80	94	10,08	
Dalle traitée structurée jaune	60x30x3,8*	3,80	94	10,08	

* sur commande

CONSEILS DE POSE

POUR LES DALLES SABLEES

- Pour protéger vos dalles de la poussière lors du stockage, ne déhoussez les produits que lors de la pose.
- **Important** : contrôlez bien la date de fabrication qui figure sur chaque palette. Chacune des palettes utilisées sur le chantier doit porter la même date.
- Il est préférable de panacher les dalles de plusieurs palettes afin d'obtenir un ensemble harmonieux.
- Les dalles posées avec un joint doivent être jointoyées à la main et uniquement avec un produit souple. Nous déconseillons la pose sur mortier.
- Pour l'entretien de vos dalles, nous préconisons un nettoyage au savon classique et à l'eau claire. N'utilisez ni détergent ni nettoyeur haute pression pour éviter de détériorer la protection de surface.
- Les intempéries (soleil, pluie, gel, vent) peuvent occasionner un léger changement de couleur. Ceci n'est pas un défaut de qualité et ne pourra de ce fait être considéré comme motif de réclamation.
- Cette gamme de dalles est conçue pour l'aménagement de terrasses, d'escaliers ou d'allées. La charge admissible maximum s'élève à 1400 kg/m².
- Pose sur plots : les formats les plus adaptés pour ce type de pose sont les dalles 20x20 et 40x40 cm, pour les formats 60x60 et 40x60 cm, prévoir un soutien supplémentaire.